

FEDERTABELLEN
Regelgerät

Bestell-Nr.	Kennfarbe	Da in mm	Lo in mm	d in mm	ig	Federführungsbereich Wd in mbar, bei normaler Einbaulage Dival 600	Stellantrieb
2701345	gelb	65	180	3,5	12	10 -18	Ø280
2701620	orange		180	4	11,75	15 -30	
2701860	rot		180	4,5	11,5	25 -49	
2702190	grün		180	5	11,25	40 - 75	
2702370	schwarz		180	5,5	11	DN25BP/MP: 62-120	
2702370	schwarz		180	5,5	11	DN40/50 BP : 62-90	
2702370	schwarz		180	5,5	11	DN40/50 MP : 75-120	
2702540	blau		180	6	10,75	100 - 170	
2702730	hellblau		180	6,5	10,25	145 - 270	
2702950	braun		180	7	10,5	230 - 350	
2702940	weiß blau		180	7	8,5	280 - 720	Ø280/TR
2703125	weiß gelb		150	7,5	8,5	590 - 1000	
2703325	weiß orange		150	8	9	840 - 1250	
2703685	weiß grün		150	9	8	1050 - 2300	
2704180	weiß		150	10,5	8,25	2000 - 4400	

Sicherheitsabsperrventil Typ LA-..

SAV Pdo (obere Auslösung)						Wdo	Schaltgerät
64470112 (alt 2700632)	Rot	34	43	2,2	7,5	30 – 50	LA-BP
64470115 (alt 2700912)	Grau		46	2,8	7	50 – 180 140 - 180	
64470116 (alt 2701143)	Gelb		40	3,2	6,5	180 - 280	LA-MP
64470051 (alt 2701139)	Weiß		50	3,2	6,5	280 - 450	
64470116 (alt 2701143)	Gelb		40	3,2	6,5	250 – 550	LA-TR
64470051 (alt 2701139)	Weiß		50	3,2	6,5	550 – 850	
64470057 (alt 2701246)	Royalblau		50	3,5	7	850 – 1400	
64470058 (alt 2701522)	Orange		50	4,0	6	1400 – 2500	
64470059 (alt 2701775)	Hellblau		50	4,5	6,5	2500 – 4000	
64470060 (alt 2702064)	Schwarz		50	5,0	6	4000 – 5500	
SAV Pdu (untere Auslösung)						Wdu	Schaltgerät
64470024 (alt 2700327)	weiß	15	45	1,3	8,5	10 – 60 10 - 60	LA-BP
64470038 (alt 2700514)	gelb		40	2,0	8,75	60 – 240 100 – 500	LA-MP
64470045 (alt 2700750)	Braun		40	2,4	6,25	500 – 1000	LA-TR
64470046 (alt 2700989)	Hellblau		40	3,0	8,5	1000 – 2000	
64470149 (alt 2701185)	Marine		43	3,2	9,5	2000 – 3500	

Da = AußenØ, Lo = ungespannte Länge, d = DrahtØ, ig = Anzahl der Federwindungen